

3.2. Modulaire patchpanelen zonder trekontlasting



CP24BL



CPP24WBL



CPPLA24WBL



CPA24BL



CPP48HDWBL

- Past in standaard 19" rack
- Geschikt voor alle types mini-com modules (UTP, FTP, coax en glasvezel)
- Conform de norm TIA/EIA 606 inzake netwerkadministratie
- Modulair design: vergemakkelijkt wijzigingen en aanpassingen
- 24 connectoren of 48 voor high density panelen per HE
- Panelen onder hoek: verbeterd patchcord management zonder horizontale kabelgeleiders
- Een tool is bijgeleverd om connectoren uit het patchpaneel te verwijderen

referentie	omschrijving
CP16BL	patchpaneel, 16 posities, voor alle mini-com modules (19"), 1HE*
CP24BL	patchpaneel, 24 posities, voor alle mini-com modules (19"), 1HE*
CPP24WBL	patchpaneel, 24 posities, 6 x CFFP4 modules inbegrepen (19"), 1HE*, niet aangeraden voor FTP
CPPLA24WBL	patchpaneel, 24 posities, gehoekt, 1HE*, niet aangeraden voor FTP
CPA24BL	patchpaneel, 24 posities, gehoekt, 1HE*, aangeraden voor FTP
CP48BL	patchpaneel, 48 posities, voor alle mini-com modules (19"), 2HE*
CPP48WBL	patchpaneel, 48 posities, 6 x CFFP4 modules inbegrepen (19"), 2HE*, niet aangeraden voor FTP
CPPLA48WBL	patchpaneel, 48 posities, gehoekt, 2HE*, niet aangeraden voor FTP
CPP48HDWBL	patchpaneel, high density, 48 posities, 1HE*, niet aangeraden voor FTP
CPPA48HDWBL	patchpaneel, high density, 48 posities, gehoekt, 1HE*, niet aangeraden voor FTP
CPA48BL	patchpaneel, 48 posities, gehoekt, 1HE*, aangeraden voor FTP
SRBWC	Losse steunbar voor trekontlasting met clips. Monteerbaar in kasten met U-profielen
SRBS19BL-X	Losse steunbar voor trekontlasting. Monteerbaar in kasten met U-profielen

*zonder connectoren