

3.2. Panneaux de brassage modulaires



CP24BL




CPP24WBL



CPPLA24WBL



CPA24BL



CP48HDWBL

- Convient pour le rack standard 19"
- Convenant pour tous les types de modules mini-com (UTP, FTP, coax et fibre optique)
- Conforme à la norme TIA/EIA 606 en matière d'administration de réseau
- Design modulaire : simplifie les modifications et les adaptations
- 24 ou 48 connecteurs par U pour des panneaux high density
- Panneaux angulaires pour faciliter la gestion du brassage sans recourir aux guide-câbles horizontaux
- Livré avec un outil pour enlever les connecteurs du panneau de brassage

Référence	Description
CP16BL	Panneau de brassage, 16 positions, pour tous les modules mini-com (19"), 1 U*
CP24BL	Panneau de brassage, 24 positions, pour tous les modules mini-com (19"), 1U*
CPP24WBL	Panneau de brassage, 24 positions, 6 modules CFFP4 (19"), 1U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPPLA24WBL	Panneau de brassage angulaire, 24 positions, 1 U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPA24BL	Panneau de brassage angulaire, 24 positions, 1U *, recommandé pour le FTP
CP48BL	Panneau de brassage, 48 positions, pour tous les modules mini-com (19"), 2 U *
CPP48WBL	Panneau de brassage, 48 positions, 12 modules CFFP4 compris (19"), 2 U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPPLA48WBL	Panneau de brassage angulaire, 48 positions, 2 U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPP48HDWBL	Panneau de brassage , high density, 48 positions, 1 U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPPA48HDWBL	Panneau de brassage angulaire, high density, 48 positions, 1 U *, n'est pas recommandé pour le FTP
CPA48BL	Panneau de brassage angulaire, 48 positions, 1 U *, recommandé pour le FTP
SRBWC	Barre de maintien séparée pour dispositif anti-traction avec clips. Pouvant être montée dans des armoires avec profils en U
SRBS19BL-X	Barre d'appui séparée pour dispositif anti-traction. Pouvant être montée dans des armoires avec profils en U

*sans connecteurs