

1. Connectoren en couplers

1.1. LC connectoren en couplers – koppelstukken mini-com



FLCSMEI



FLCSSCBU



FLCSSBU



FLCDMCXAQ



FLCDMEI



FLCDSBU



FADSLCEI-L



FADJLCEI-L



FASSLCZBU-L

- Voldoen aan de normen TIA/EIA 568 B.2.1, EN 50173 2nd Ed. 2002 en ISO IS 11801 2nd Ed. 2002; overtreft TIA/EIA 568-B.3
- Gefabriceerd volgens de standaard TIA FOCIS-10
- Past voor: multimode 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2), 10 GbE 50/125 µm (OM3), of singlemode (OS1)
- Kabeltypes: 1,6 mm – 2,0 mm en 3,0 mm "jacketed" (duplex of simplex) of 900 µm "buffered" (enkel simplex)
- Ferrule type: 1,25 mm zirconia keramiek, afgeronde kop
- Achteraan scharnierende veerklip: garandeert een langere levensduur – zie tekening
- a. LC connectoren zijn in de markt beschikbaar in een verende versie (senior) én een niet-verende versie (junior). Panduit biedt enkel senior connectoren aan.
- b. In een koppeling moet minstens één van beide verend zijn, om beschadiging van de connectorkop te vermijden.
- c. Junior connectoren hebben onderaan een polarisatiesleutel en passen dus niet in senior adaptors.

referentie	omschrijving
FLCSMCXAQ	Multimode simplex LC OptiCam 10 Gig connector met 50/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCSMC5BL	Multimode simplex LC OptiCam connector met 50/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype [FLCSMC5BL] OptiCam
FLCSMC6BL	Multimode simplex LC OptiCam connector met 62,5/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCSMEI	Multimode simplex LC connector – anaerobe lijm methode
FLCSSCBU	Singlemode simplex LC OptiCam connector – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCSSBU	Singlemode simplex LC connector – anaerobe lijm methode
FLCDMCXAQ	Multimode duplex LC OptiCam 10 Gig connector met 50/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCDMC5BL	Multimode duplex LC OptiCam connector met 50/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCDMC6BL	Multimode duplex LC OptiCam connector met 62,5/125 µm glasvezel – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCDMEI	Multimode duplex LC connector – anaerobe lijm methode
FLCDSCBU	Singlemode duplex LC OptiCam connector – enkel voor 900 µm "buffered" glasvezeltype OptiCam
FLCDSBU	Singlemode duplex LC connector – anaerobe lijm methode
FLCCLIP-L	LC duplex clip voor het samenvoegen van twee LC simplex connectoren
FADSLCEI-L	Multimode LC duplex adaptor SR-SR (past in de simplex SC adaptor opening)
FADJLCEI-L	Multimode LC duplex adaptor SR-JR (past in de simplex SC adaptor opening)
FASSLCZBU-L	Singlemode LC simplex adaptor SR-SR (past in de simplex SC adaptor opening)
FASJLCZBU-L	Singlemode LC simplex adaptor SR-JR (past in de simplex SC adaptor opening)
FADSLCZBU-L	Singlemode LC duplex adaptor SR-SR (past in de simplex SC adaptor opening)
FADJLCZBU-L	Singlemode LC duplex adaptor SR-JR (past in de simplex SC adaptor opening)