



4202 Hydrauliekafdichting

- Bestand tegen barstdruk van de leiding
- Temperatuurbestendig tot 150 °C
- Toepassing:** Afdichting van schroefdraadverbindingen met fijne draad tot Ø 3/4" en voor spelingen tot 0,15 mm

Bestelnr.	Inhoud
62.49.55.81	50 g
62.49.54.80	250 g

Vanas sourcing



Streng kemp

- Voor het afdichten van schroefdraadverbindingen

Bestelnr.	Gewicht
	g
02.28.35.40	200



Teflon PTFE dichtingsbanden

- Op kunststof spoel met beschermkap

Bestelnr.	Afmetingen
02.28.38.43	12 m x 12 mm x 0,075 mm
02.28.39.44	12 m x 12 mm x 0,1 mm

Loctite



Loctite 5331 - schroefdraadafdichting

Gelvormig

- Demontagesterkte: laag
- Maximale pijpmaat: 3"
- Losbreeksterkte: 1,5 Nm
- Temperatuurbereik: -50°C - +150°C
- Toepassing:** Aanbevolen voor schroefdraadverbindingen uit kunststof of kunststof/metaal voor warm en koud water, bijv. in leidingssystemen uit kunststof in industrie en landbouw of drainagesystemen
- Normering:**
 - WRC-goedkeuring, voldoet aan BS 6920 voor drinkbaar water: 0706521
 - DVGW-goedkeuring, getest volgens EN 751-1 P1 NSF Reg. Nr.: 123620

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.69.56.78	100 ml	tube



Loctite 577 - schroefdraadafdichting

Gelvormige universele anaërobe schroefdraadafdichting

- Demontagesterkte: gemiddeld
- Maximale pijpmaat: 3"
- Losbreeksterkte: 11 Nm
- Temperatuurbereik: -50°C - +150°C
- Toepassing:**
 - Aanbevolen voor alle voorkomende grove metalen schroefdraden
 - Bruikbaar voor snel werk bij lage temperaturen, bijv. onderhoud in de buitenlucht
- Normering:**
 - P1 NSF Reg. Nr.: 123001
 - DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0621
 - WRC-goedkeuring (BS 6920): 0711506

Bestelnr.	Inhoud	Verpakking
01.69.54.76	50 ml	accordeon
03.32.78.07	250 ml	tube