Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex

Référence du produit: 200-466

- Options multimode et monomode disponibles
- Choix de la densité de ports
- Kit de gestion et de fixation inclus
- Bras de fixation ajustables inclus
- Multiples entrées de câble à l'arrière
- Tiroir coulissant sur glissières à billes

Présentation du produit

Les tiroirs optiques LC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 48 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir une unité robuste et durable.

Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs précisé est équipé de gauche à droite.

Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC. Chaque adaptateur duplex (ou quad) accueille deux (quatre) fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables,d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câbles, des supports d'épissure. Des vis et écrous cage sont aussi inclus.

Notez que les tiroirs LC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtails et cassettes d'épissure.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	24
avec pigtails	non
type de fibre	multimode 50/125 et 62.5/125

classe de fibre	OM1/OM2/OM3/OM4/OM5
finition APC	non
type de connecteur externe	LC-Duplex
type de connecteur interne	LC-Duplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Accessoires inclus

Dessin de produit


2-Ø20(Use for cable gland, PG13.5)
2-Ø25(Use for cable gland, PG19)
8-Ø12.5(Blown Fibre Holes)
25
15
15
25
35
300
35
438
219.5
198.5
Inner plate and Outer plate
(Removable and replaceable)
Adjustable
bracket ×2
sliding rail ×2
483
465
4–Ø7×10(OB)
Mini knob ×2
43.5
31.7
Screw hole with rubber plug ×4
(Use for front management bar)
LC Duplex adaptor with dust caps

Normes applicables

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
200-460	Tiroir Optique Multimode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-462	Tiroir Optique Multimode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-464	Tiroir Optique Multimode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
200-466	Tiroir Optique Multimode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex
200-470	Tiroir Optique Monomode LC 8 Fibres 1U 4 Adaptateurs Duplex
200-472	Tiroir Optique Monomode LC 16 Fibres 1U 8 Adaptateurs Duplex
200-474	Tiroir Optique Monomode LC 24 Fibres 1U 12 Adaptateurs Duplex
200-476	Tiroir Optique Monomode LC 48 Fibres 1U 24 Adaptateurs Duplex
203-540	Panneau Fibre Optique Multimode 24 Voies OM3 Enbeam 12 LC Duplex (24 Fibres)
203-542	Panneau Fibre Optique Multimode 24 Voies OM3 Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres)
204-542	Panneau Fibre Optique Multimode 24 Voies OM4 Enbeam 24 LC Duplex (48 Fibres)

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.