

Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Turquoise

excel
without compromise.

Référence du produit: 201-622



Options multimode et monomode disponibles

Choix de la densité de ports

Kit de gestion et de fixation inclus

Bras de fixation ajustables inclus

Multiplés entrées de câble à l'arrière

Tiroir coulissant sur glissières à billes

Présentation du produit

Les tiroirs optiques LC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant prévus pour un raccordement direct ou un épissurage allant jusqu'à 48 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque tiroir est fabriqué en acier de haute qualité et de 2 mm d'épaisseur enduit d'un revêtement en poudre noir pour fournir une unité robuste et durable.

Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs précisé est équipé de gauche à droite.

Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode SM APC. Chaque adaptateur duplex (ou quad) accueille deux (quatre) fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câbles, des supports d'épissure. Des vis et écrous cage sont aussi inclus.

Notez que les tiroirs LC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtaills et cassettes d'épissure.

Caractéristiques du produit

Élément	Valeur
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs	48
adapté au nombre de modules d'insertion	24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs	24
avec pigtaills	oui
type de fibre	multimode 50/125

Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Turquoise



Référence du produit: 201-622

classe de fibre	OM3
finition APC	non
type de connecteur externe	LC-Duplex
type de connecteur interne	LC-Duplex
couleur	noir
numéro RAL	9005
mode de pose	encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)	1
hauteur	43,5 mm
largeur	483 mm
profondeur	219,5 mm

Spécifications supplémentaires

Accessoires inclus

Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC
DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Turquoise




Référence du produit: 201-622

Dessin de produit

Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC
DX 48 Fibres + Pigtail et Cassette Turquoise



Référence du produit: 201-622



Référence du produit: 201-622

Normes applicables

Informations concernant les références produits

Référence du produit	Description
201-620	Panneau Fibre Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Bleu
201-621	Panneau Fibre Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC APC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Vert
201-622	Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Turquoise
201-623	Panneau Fibre Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Pigtail et Casette Violet
201-624	Panneau Fibre Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Casette Bleu
201-625	Panneau Fibre Optique OS2 24 Voies Enbeam 24 LC APC DX 48 Fibres + Casette Vert
201-626	Panneau Fibre Optique OM3 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Casette Turquoise
201-627	Panneau Fibre Optique OM4 24 Voies Enbeam 24 LC DX 48 Fibres + Casette Violet

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com