# Butée d'extrémité de structure de soufflage Enbeam 5 mm

Référence du produit: 208-821

- Prise en acier inoxydable
- Corps en polyamide (PA)
- Garantie système de 25 ans

## Présentation du produit

Butée d'extrémité de micro-conduit à raccordement rapide pour applications de télécommunications. Obture l'extrémité du micro-conduit. Son corps transparent permet de mieux voir l'installation propre à la butée d'extrémité.

Les butées d'extrémité sont fournies avec un clip de sécurité préinstallé. Il est nécessaire de protéger les réducteurs de la lumière directe du soleil.

## Caractéristiques du produit

| Élément | Valeur |
|---|---|
| diamètre du tube | 5 mm |

## Spécifications supplémentaires

## Normes applicables

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description |
|---|---|
| 208-821 | Butée d'extrémité de structure de soufflage Enbeam 5 mm |
| 208-850 | Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 7 mm |
| 208-851 | Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 14 mm |

| | |
|---|---|
| 208-852 | Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 16 mm |
| 208-853 | Excel Enbeam Extrémité de Terminaison de Tube de Soufflage de Fibre 18 mm |

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.