

PROFTEC SLUITRING STAAL VERZINKT DIN 125A



Specificaties

Art. nr.	5460.01.00601
Merk:	Proftec
Bewerking:	Verzinkt
Materiaal:	Staal
Hoogte:	1.6
Binnendiameter:	6.4mm
Buitendiameter:	12mm
Overdoosinhoud:	4800 st.

DIN:	125A
Verpakking:	karton+zichtvenster
Verpakt per:	100 st.

Art. nr.	5460.01.00801
Merk:	Proftec
Bewerking:	Verzinkt
Materiaal:	Staal
Hoogte:	1.6
Binnendiameter:	8.4mm
Buitendiameter:	16mm
Overdoosinhoud:	3200 st.

DIN:	125A
Verpakking:	karton+zichtvenster
Verpakt per:	100 st.

PROFTEC SLUITRING STAAL VERZINKT DIN 125A



Specificaties

Art. nr.	5460.01.01001	DIN:	125A
Merk:	Proftec	Verpakking:	karton+zichtvenster
Bewerking:	Verzinkt	Verpakt per:	100 st.
Materiaal:	Staal		
Hoogte:	2.0		
Binnendiameter:	10.5mm		
Buitendiameter:	20mm		
Overdoosinhoud:	1600 st.		

Sluitringen worden in combinatie met bouten en moeren gebruikt. De drukverdeling van moer en bout op het materiaal wordt door hetgebruik van een ring veel gunstiger. In sluitringen zijn er twee soorten: Vlakke sluitring (DIN125A) en een sluitring met facet (DIN125B). Bij een sluiting is de diameter van de ring altijd (ongeveer) twee maal de gatgrootte van de ring. Sluitingen zijn in het Proftec assortiment in een stalen verzinkte en in een roestvaststaal A2 uitvoering verkrijgbaar.