

Standaard drukdichting

met supersegmentringtechniek en kunststof persplaten

HRK 100 - SSG - 4/8-30 (VPE)

Artikel-nr.: 1600101500



- **Supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**
- **In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten**



Voor de afdichting van kabels in boringen of doorvoerbuizen.
Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Aanstaaend water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1, DIN 18195 Deel 4, DIN 18195 Deel 6

Voordelen:

- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Afsluitstop (bij diverse kabeldoorgangen)
- Reinigingsdoek
- Mes
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten met verstijvende strips: 20 mm

Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Aantal kabels:	4
Toepassingsgebied kabel- $\varnothing$ (mm):	8 - 30
VPE (stuk):	9

FOTO'S

