

Standaard drukdichting

met supersegmentringtechniek en kunststof persplaten

HRK 150 - SSG - 1/70-112

Artikel-nr.: 1600101660



- Supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse
- Segmenten met exact vermelde diameters
- In vorm gegoten sluitende verbinding van de persplaten



Voor de afdichting van kabels in boringen of doorvoerbuizen.
Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Aanstaand water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1, DIN 18195 Deel 4, DIN 18195 Deel 6

Voordelen:

- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Afsluitstop (bij diverse kabeldoorgangen)
- Reinigingsdoek
- Mes
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten met verstijvende strips: 20 mm

Materiaal:

- Persplaten: glasvezel versterkt polyamide
- Rubber: EPDM
- Schroeven en moeren: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuiskernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm): 150

Aantal kabels: 1

Toepassingsgebied kabel- $\varnothing$ (mm): 70 - 112

FOTO'S

