Toujours. Sûr. Étanche.

Joint annulaire en caoutchouc standard

avec technologie de bagues segmentées et plaques de presse plastiques

HRK 200 - SSG - 1/110-162

No. d'article: 1600101670

- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres de conduite sur place**
- **Segments avec marquage de diamètre précis**
- **Raccords de calage des plaques de presse**

Pour étanchement de câbles dans carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1, DIN 18195 partie 4, DIN 18195 partie 6

Avantages:

- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure
- Disponible en stock

Contenu de la livraison:

- Couvercle borgne (pour passages de câbles multiples)
- Chiffon
- Lame
- Tube de lubrifiant

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse avec nervures de renforcement : 20 mm

Matériau:

- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre
- Caoutchouc : EPDM
- Vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage $\varnothing_i$ (mm):	200
Nombre câbles:	1
Domaine d'application câble ∅ (mm):	110 - 162

IMAGES



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de