

Toujours. Sûr. Étanche.

Couvercle

pour raccordement au passage étanche HSI 150

KES-M 150-D

No. d'article: 2125810000



- La fixation mécanique (baïonnette) et l'étanchéité (écrou de serrage) agissent indépendamment l'une de l'autre
- Système de baïonnette avec blocage de retour et contre vissage (sécurité contre ouverture inopinée)



Pour raccordement du flexible spiralé Hateflex 14150 au passage étanche et à la bride en plastique HSI 150.

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

Avantages:

- Raccordement élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système
- Adaptation flexible possible de la longueur de gaine grâce à la technique de manchons

Contenu de la livraison:

- Manchette avec colliers de serrage

Matériau:

- Couvercle : polycarbonate
- Écrou de serrage : PC/PBT Blend
- Manchette : EPDM
- Colliers de serrage : W4

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Clé articulée à ergots

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Jeu d'outils pour KES-M