

Joint annulaire en caoutchouc standard

avec technologie de bagues segmentées

HRD 100-SG-1/24-52

No. d'article: 2700101000



- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres de conduite sur place**

Pour étanchement de câbles dans carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.



INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1, DIN 18195 partie 4, DIN 18195 partie 6

Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure
- Disponible en stock

Contenu de la livraison:

- Couvercle borgne
- Tube de lubrifiant

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Plaques de presse : 5 mm

Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L; (AISI 316L à la demande)
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage $\varnothing_i$ (mm): 100
Nombre câbles en tout: 1
Nombre câbles: 1
Câble $\varnothing$ (mm): 24 – 52

IMAGES

