

Standaard drukdichting met segmentringtechniek

HRD 100-SG-8/4-16,5

Artikel-nr.: 2700103000



- **Segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor de afdichting van kabels in boringen of doorvoerbuizen.
Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



FEITEN

Toepassingsgebied:

- Aanstaaend water, Stuwend water, Waterdicht beton belastingsklasse 1, DIN 18195 Deel 4, DIN 18195 Deel 6

Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Afsluitstop
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels:	8
Aantal kabels:	8
Kabel $\varnothing$ (mm):	4 – 16,5

FOTO'S

