



KABELDOOS

Abox-i 025-L/sw



Abox-i 025-L/sw

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

80 x 80 x 52 mm
Artikelnummer: 49190201

Kabeldoos - Industrie kwaliteit IQ - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20, afdichtbereik 2 - 16 mm

zwart, zonder klemmen



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	80 mm
Lengte:	80 mm
Hoogte:	52 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, Membranen uit TPE
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterk t

Andere eigenschappen

Totaal aantal invoeringen:	6
Kabeldoorsnede:	2,5 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	690 V

Toebehoren

- AST M20
- KVR M20-GDB
- KVR M20
- GMU PA M20
- ADR M20
- WST M20
- WNI M20
- VST M20
- VSS PA M20
- SNI M20
- BST M20
- KS M20
- HandyQuick SQ 52
- HandyQuick SQ 32
- HandyClip VC 21
- HandyClip VC 20
- HandyGrip VG 21 w



KABELDOOS

Abox-i 025-L/sw

De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Ja
Weerbestendig:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Montage :	Zonder
kleur:	zwart

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M20-GDB/MGM

VST M20-or

AST M20-or

DMS M20

KVR M20-MGM

DMS M20/sw

RST M20

HandyQuick SQ51

HandyQuick SQ81

HandyQuick SQ 31