



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RKK 4/18-18x4²

RKK 4/18-18x4²

Rijenklemmenbehuizing

CUSTOMIZABLE

180 x 94 x 57 mm

Artikelnummer: 60041801

Rijenklemmenbehuizing in compacte bouwvorm, polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035, gemonteerd met 18-polige blokklemme 0,2-4 mm² (schroef), incl. 6 invoeringen M20, afdichtbereik 8 - 13,5 mm, IP54

IP66
IP54

4²

IK07



400V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	94 mm
Hoogte:	57 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen
Deksel:	polystyreen
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IK07 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C

Toebehoren

TK ABL

ASS-kl

HBA

KS M20



RIJENKLEMMENBEHUIZING

RKK 4/18-18x4²

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Weerbestendig:	Nee
Ontbrandings gedrag volgens UL:	HB conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	650°C conform VDE 0471/ EN 60695
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Montage :	Schroefklem
Aantal klemmen:	1 Aantal
Aantal aansluitpunten:	18
Kabeldoorsnede:	4 mm ²